

SUREBAND[®]Clear

Asit - Kostik - El15 Yağ ve Dizel buharını önlemek için tasarlandı

Tamamen PTFE malzemeden imal edilmiştir, fiberglas içermez. Şeffaf ECTFE dış gövde ve çok katmanlı PTFE iç örgüye sahiptir. Bu malzemeler üst düzey kimyasal dayanımı sağlar. Korozif ortamlarda daha uzun ömür.

75 Bar'a kadar basınçta çeşitli delik boyutlarında sızdırmazlığı test edilmiş ağır hizmet tipi Velcro tırnaklar kullanılarak kurulumu çok hızlıdır. Sızıntı durumunda tekrar kullanılabilir, bu sayede uzun vadeli bir çözüm sunar.

Teknik Özellikler

Bant Malzemesi	ETFE
Örgü Malzemesi	ECTFE
Cırt Bant	Endüstriyel Tip Velcro
Kayma Kuvveti	196 N
Maksimum Sıcaklık	230 Deg C
Flanş Değerleri	ANSI / DIN / many others
Boru Boyutları	15mm - 1200mm
Sızıntı Tespiti	Turnusol Kağıdı
Uygulama Alanları	Asit, Bazlar, Yağlar



Şeffaf SUREBAND[®]Clear ile aynı ürünü birden fazla flanş çapında kullanabilirsiniz. Böylece stok maliyetiniz azalır ve daha esnek montaj imkanı sağlanmış olur.

Daha Güvenli, Daha Hızlı, Daha İyi

